

COMPACFOAM

Saw blade suggestion Suggestion de lame de scie Sugerencia de hoja de sierra



For cutting CF 100 - 400 we recommend circular saw blades with chip thickness limitation and flat teeth with wide pitch. Optimum cutting results at ~ 2000 rpm. E. G. circular saw blade for universal cuts, Manufacturer: LEITZ, product ID 057000 ff.

Pour couper CF 100 - 400, nous recommandons l'usage de lames de scies circulaires pouvant limiter l'épaisseur des copeaux et qui comportent des dents planes à pas large. Résultats optimaux de coupe à ~ 2000 rpm. Ex. lame de scie circulaire pour de coupes universelles, Fabricant : LEITS, identification du produit 057000 ff.


Para cortar CF 100 - 400 recomendamos utilizar hojas de sierra circulares con las que se pueda limitar el espesor de la viruta y que contengan dientes planos con paso ancho. Resultados de corte óptimos a ~ 2000 rpm. Ej. hoja de sierra circular para cortes universales, Fabricante: LEITZ, identificación del producto 057000 ff.



Workpiece material: plastomers up to 90 mm cutting height.
Technical information: Tool body tooth shape with chip thickness limitation.
Lower feed forces for high cutting heights. High cutting angle.
Sawblade with chip thickness limitation: WK 100-4-01

Machine: scies circulaires de table
Matériau de la pièce: plastomères à hauteur de coupe jusqu'à 90 mm.
Informations techniques: Corps de l'outil en forme de denture et limite d'épaisseur des copeaux. Forces d'alimentation basses pour des coupes à grande hauteur. Angle de coupe élevé.
Lame de scie avec limite d'épaisseur de copeaux : WK 100-4-01

Máquina: sierras circulares de mesa
Material de la pieza: plastómeros con una altura de corte de hasta 90 mm.
Información técnica: Cuerpo de la herramienta con forma de diente y limitación de espesor de la viruta. Fuerzas de alimentación bajas para cortes de gran altura. Ángulo de corte alto.
Hoja de sierra con limitación de espesor de la viruta: WK 100-4-01



D mm	SB mm	TDI mm	Z	ZF	SW Degree Degré / Grado
300	3,5	2,4	14	FZ/TR	20
350	3,5	2,4	16	FZ/TR	20
400	4,0	2,8	18	FZ/TR	20
450	4,0	2,8	20	FZ/TR	20